

InSight V-CHEM[®]

Analizador Químico Veterinário



**RESULTADOS PRECISOS
SEM MANUTENÇÃO**

"PASSIONATE ABOUT LABORATORY DIAGNOSTICS"

WOODLEY
EQUIPMENT COMPANY LTD.

InSight V-CHEM[®]

Analizador Químico Veterinário

Características

- Tempo de análise: 8 minutos para sangue total; 7 minutos para soro e plasma
- Discos com reagentes integrados de uso único e autocalibrados em 3 passos simples até à leitura dos resultados
- Sistema de controlo de qualidade em tempo real integrado,
- Autoteste automático e calibração de precisão
- Ecrã tátil
- Sem manutenção obrigatória
- Resultados transmitidos via InSight p-LINK para Sistemas de Gestão de Dados



Painel de Testes

Perfil de Parâmetros	Itens	ALP	ALT	AST	BUN	CREA	GLU	ALB	TP	TBIL	AMY	Ca	PHOS	Na ⁺	K ⁺	Cl	BA	GGT	CK	CHOL	tCO ₂	Outros		
Painel de Saúde Geral	13																							
Painel de Saúde Geral Plus	15																							
Painel Pré-Anestésico	7																							
Painel Pré-Anestésico Plus	9																						LDH	
Painel Renal e Hepático	9																							
Painel Eletrólitos	7																						Mg	
Painel de Cuidados Críticos	10																						LAC,pH	
Teste Amónia	1																							NH ₃
Painel Aves & Repteis	12																							UA
Painel Grandes Animais	10																							Mg
Painel Equinos	14																							CO ₂
Painel Diabetes	4																							TG,FRU
Painel Teste Quad	15																							

Especificações

Tipo de Amostra: Sangue, Plasma, Soro

Volume de Amostra: 100 µl

Tempo de análise: 8 min sangue, 7 min soro e plasma

Interface: Ecrã tátil, full colour

Requisitos elétricos: AC 100V-240V, 50/60Hz

Dimensões (L x P x A): 25.5cm x 23cm x 33cm

Peso: 6kg

Parâmetros: Até 15 parâmetros por rotor, 32 parâmetros agrupados em perfis

Disco de reagentes: Descartável, pré-embalado com reagentes liofilizados integrados

Calibração: Autocalibração automática por leitura de QR code na embalagem de alumínio

Controlo de qualidade: Sistema líquido com controlo em tempo real integrado (RQC)

Interfaces: WLAN, USB, Ethernet interface, RS232 Serial Interface, compatível com HIS

Modo de impressão: Impressora térmica integrada

Capacidade de armazenamento: Mais de 50,000 conjuntos de pacientes e dados de controlo de qualidade

DISCOS AUTOCALIBRADOS



2M Vet | Distribuidor Exclusivo
 Rua Quinta dos Medronheiros, 1
 2815-884 Sobreda | Almada
 Portugal
 +351 21 384 961
 vet@2mvet.pt | www.2mvet.pt

"PASSIONATE ABOUT
 LABORATORY DIAGNOSTICS"

WOODLEY
 EQUIPMENT COMPANY LTD.